Аппараты для распыления моющих, дезинфицирующих жидкостей, смазочных масел низкой плотности. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

Для мойки механических деталей. Пневматическая работа при низком давлении (макс. 0,5 бар): мойка щёткой с непрерывным потоком или с погружением деталей в жидкость. Съёмная крышка облегчает работу в стеснённых условиях.



Аппараты для распыления моющих, дезинфицирующих жидкостей, смазочных масел низкой плотности. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

Для мойки механических деталей. Пневматическая работа при низком давлении (макс. 0,5 бар): мойка щёткой с непрерывным потоком или с погружением деталей в жидкость. Съёмная крышка облегчает работу в стеснённых условиях.





РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304-316 стр. 260



РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ стр. 261



ПЕННЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304-316 стр. 262



ПЕННЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ стр. 263



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ стр. 264



ВАЛКОВЫЕ ОТЖИМАТЕЛИ ДЛЯ ЗАМШИ стр. 266



МОЕЧНАЯ ВАННА стр. 266

РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



050-1508-000

Арт. 050-1508-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 16 л

Резервуар 16 л с индикатором уровня


Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

050-1508-000	9,600	0,074	1





050-1510-000

Арт. 050-1510-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 24 л

Резервуар 24 л с индикатором уровня


Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

050-1510-000	9,900	0,074	1





050-1511-000

Арт. 050-1511-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 316 24 л

Идеален для химических средств
при совместимости с нержавеющей сталью 316

Резервуар 24 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м


Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

Фитинги из нержавеющей стали AISI 316

Уплотнения из витона

050-1511-000	9,700	0,074	1





050-1515-000

Арт. 050-1515-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 50 л

Резервуар 50 л с индикатором уровня


Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

050-1515-000	20,000	0,196	1



Аппараты для распыления моющих, дезинфицирующих жидкостей, смазочных масел низкой плотности. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ! Не использовать легковоспламеняющиеся и коррозионно-активные жидкости.

Арт. 050-1520-000

Распылитель из окрашенной стали 24 л


Резервуар 24 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

050-1520-000	11,500	0,074	1





050-1520-000

Арт. 050-1525-000

Распылитель из окрашенной стали 50 л


Резервуар 50 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

050-1525-000	22,800	0,196	1





050-1525-000

Арт. 050-1530-000

Распылитель из окрашенной стали 100 л


Резервуар 100 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1542-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 750 мм

050-1530-000	39,100	0,360	1





050-1530-000

Аппараты для распыления моющих, дезинфицирующих жидкостей, смазочных масел низкой плотности. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ! Не использовать легковоспламеняющиеся и коррозионно-активные жидкости.

РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПЕНООБРАЗУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ



051-1512-000

Арт. 051-1512-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 24 л с пеногенератором

Резервуар 24 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м


Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин

Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

	Kg	m³	
051-1512-000	11,200	0,074	1





051-1513-000

Арт. 051-1513-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 316 24 л с пеногенератором

Идеален для агрессивных жидкостей и химических средств при совместимости с нержавеющей сталью 316

Резервуар 24 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин


Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

Фитинги из нержавеющей стали AISI 316

Уплотнения из витона

	Kg	m³	
051-1513-000	10,700	0,074	1





051-1517-000

Арт. 051-1517-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 50 л с пеногенератором

Резервуар 50 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м


Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин

Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

	Kg	m³	
051-1517-000	21,000	0,196	1



Аппараты для распыления моющих жидкостей с устройством пенообразующего раствора. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.


ВНИМАНИЕ! Не использовать легковоспламеняющиеся жидкости

РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ С ПЕНООБРАЗУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

Арт. 051-1522-000
Распылитель из окрашенной стали 24 л с пеногенератором

Резервуар 24 л с индикатором уровня
Комплектация:
Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м
Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм
Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин
Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

051-1522-000	12,400	0,074	1






051-1522-000

Арт. 051-1527-000
Распылитель из окрашенной стали 50 л с пеногенератором

Резервуар 50 л с индикатором уровня
Комплектация:
Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м
Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм
Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин
Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

051-1527-000	23,900	0,196	1






051-1527-000

Арт. 051-1532-000
Распылитель из окрашенной стали 100 л с пеногенератором

Резервуар 100 л с индикатором уровня
Комплектация:
Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м
Арт.053-1542-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 750 мм
Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин
Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

051-1532-000	39,700	0,360	1





051-1532-000

Аппараты для распыления моющих жидкостей с устройством пенообразующего раствора. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ! Не использовать легковоспламеняющиеся и коррозионно-активные жидкости



053-1537-000

Арт. 053-1537-000
Спиральный шланг RILSAN 6X8, 10 м
оснащён штуцером 1/4”



053-1538-000

Арт. 053-1538-000
Шланг ПВХ 20 бар 8x13 длиной 8 м
оснащён байонетным соединением

053-1541-000



Арт. 053-1541-000
Штанга с трубкой из нерж. стали 600 мм
Комплектация:
Трубка штанги из нерж. стали 600 мм
Корпус пистолета из ПП со стекловолокном
Запорный шар из нерж. стали AISI 316
Внутр. детали нерж., уплотнения витон
Веерная насадка 110° Ø отверстия 1,1
Фильтр с крышкой из нерж. стали 50 Mesh

053-1542-000



Арт. 053-1542-000
Штанга с трубкой из нерж. стали 750 мм
Состав как у Арт.053-1541-000, но с:
Трубка штанги из нерж. стали 750 мм

053-1544-000



Арт. 053-1544-000
Штанга с трубкой из нерж. стали 900 мм
Состав как у Арт.053-1541-000, но с:
Трубка штанги из нерж. стали 900 мм

053-1545-000



Арт. 053-1545-000
Телескопическая штанга нерж., 1-2 м
Состав как у Арт.053-1541-000, но с:
Телескопич. штанга нерж., регулируемая от мин. длины 1 м до макс. 2 м



024-1232-P65

Арт. 024-1232-P65
Пистолет для воды RB65 синий 1/2”
Регулируемая струя, латунный шток
Поворотный шарнир из латуни F1/2” G
Макс. давление 24 бар
Макс. температура 90°C

Арт. 053-1546-000
Веерная насадка из термопластика (POM) 110° Ø отверстия 0,9
Цвет жёлтый


053-1546-000

Арт. 053-1547-000
Веерная насадка из термопластика (POM) 110° Ø отверстия 1,1
Цвет синий


053-1547-000

Арт. 053-1548-000
Веерная насадка из термопластика (POM) 110° Ø отверстия 1,3
Красный цвет


053-1548-000

Арт. 053-1550-000
Веерная насадка из термопластика (POM) 110° Ø отверстия 1,8
Цвет белый


053-1550-000

Арт. 053-1552-000
Веерная насадка из термопластика для пены
Подача 16,8 л/мин при 3 бар
Цвет коричневый


053-1552-000

Арт. 053-1553-000
Веерная насадка из нержавеющей стали для пены
Подача 9,8 л/мин при 3 бар


053-1553-000

Арт. 053-1554-000
Суперпенная термопластичная насадка
Красный цвет


053-1554-000

Арт. 053-1555-000
Фильтр с крышкой из нерж. стали 50 Mesh


053-1555-000

Арт. 053-1560-000
Термопластичный защитный держатель насадки
Красный цвет


053-1560-000




054-1556-000

Арт. 054-1556-000

Валковый отжиматель для замши с настенным креплением

С кронштейном из оцинкованных угловых скоб

054-1556-000	8,700	0,040	1



Незаменимы на автомойках для облегчения и улучшения сушки автомобилей с использованием замши и синтетических тканей.




055-1560-000

Арт. 055-1560-000

Моечная ванна с передвижным резервуаром 65 л

Ёмкость ванны 50 л со съёмной крышкой
Объём резервуара 65 л
Макс. рабочее давление 0,5 бар
Комплектация:
Фильтр и отстойная решётка
Пистолет обдува со спиральным шлангом
Щётка с нейлоновой щетиной со шлангом ПВХ 1,5 м

055-1560-000	43,100	0,300	2





057-1563-000

Арт. 057-1563-000

Щётка с нейлоновой щетиной для моечной ванны

Для мойки механических деталей и любых компонентов. Пневматическая работа при низком давлении (макс. 0,5 бар) позволяет мыть щёткой с непрерывным потоком либо мыть компоненты, погружённые в жидкость прямо в ванне. Для правильного использования залейте 48-52 л моющей жидкости.
Съёмная крышка облегчает мойку в условиях ограниченного пространства.

ВНИМАНИЕ!
Не использовать горючие, коррозионно-активные моющие жидкости с токсичными парами. Применять только специальные химические средства для мойки механических деталей, согласно предписаниям производителя.


MECLUBE
MECLUBE