ПРИБОР НАКАЧКИ ШИН СО ШЛАНГОМ



ПРИБОР ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

Идеальны для заправочных станций и мастерских: контроль и восстановление давления в шинах клапаном накачки и сброса с рычагом (автоматическая заправка) или пистолетом накачки (ручная заправка)



ПРИБОР ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

Идеальны для заправочных станций и мастерских: контроль и восстановление давления в шинах клапаном накачки и сброса с рычагом (автоматическая заправка) или пистолетом накачки (ручная заправка)





ПРИБОРЫ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН С АВТОПОДЗАРЯДКОЙ стр. 272



ПРИБОР ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН С РУЧНОЙ ЗАРЯДКОЙ стр. 273



ПЕРЕДВ. ПРИБОР НАКАЧКИ ШИН С РУЧ. ЗАРЯДКОЙ стр. 273



ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА ЗАКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ШИН стр. 274



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИБОРОВ НАКАЧКИ ШИН стр. 274



060-1582-000

Арт. 060-1582-000

Портативный прибор для накачки шин с сертификатом CEE 12 л с автоматической подзарядкой

Резервуар 12 л


Комплектация:

Манометр Ø 80 сертифицированный со шкалой 0-10 бар

Шланг накачки с двойной насадкой длиной 1,20 м

Арт.063-1586-000 Автоматический подзарядник

060-1582-000	11,100	0,074	1





060-1583-000

Арт. 060-1583-000

Портативный прибор для накачки шин с сертификатом CEE 12 л с автоматической подзарядкой с кронштейном

Резервуар 12 л


Комплектация:

Манометр Ø 80 сертифицированный со шкалой 0-10 бар

Шланг накачки с двойной насадкой длиной 1,20 м

Кронштейн с автоматическим подзарядником

060-1583-000	13,100	0,136	1





Арт. 063-1586-000

Автоматический подзарядник прибора для накачки шин

Присоединение M 1/2” G

Характеристики		060-1582-000	060-1583-000
Макс. давление резервуара	бар	10	10
Макс. рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан	бар	10	10
Манометр Ø 80, сертиф. CE	бар	0-10	0-10

Идеальны на заправках и в мастерских; контроль и восстановление давления в шинах через клапан накачки/выпуска с рычагом. Автоматическая подзарядка держит прибор всегда готовым. Накачка и спуск — одним рычагом с тремя положениями. Чтобы прибор был всегда готов, достаточно установить его на автоподзарядник на линии сжатого воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Арт. 061-1590-000
Портативный прибор для накачки шин с ручной заправкой 12 л
Резервуар 12 л
Комплектация:
Манометр Ø 50 мм 0-10 бар
Арт.063-1596-000 Спиральный шланг RILSAN 5 м
Арт.063-1597-000 Пистолет накачки с манометром Ø 63

Арт. 061-1591-000
Портативный прибор для накачки шин с ручной заправкой 12 л
Как Арт.061-1590-000, но с:
Арт.063-1598-A00 Пистолет накачки с манометром
Ø 80 сертифицированный Michelin



061-1591-000


Арт. 061-1594-000
Передвижной прибор для накачки шин с ручной заправкой 24 л
Объём резервуара 24 л
Комплектация:
Манометр Ø 80 мм 0-10 бар
Арт.063-1596-000 Спиральный шланг RILSAN 5 м
Арт.063-1597-000 Пистолет накачки с манометром Ø 63


Арт. 061-1595-000
Передвижной прибор для накачки шин с ручной заправкой 24 л
Как Арт.061-1594-000, но с:
Арт.063-1598-A00 Пистолет накачки с манометром
Ø 80 сертифицированный Michelin



061-1595-000

	Kg	m³	№
061-1590-000	7,550	0,081	1
061-1591-000	7,800	0,081	1
061-1594-000	11,500	0,074	1
061-1595-000	11,600	0,074	1





Характеристики		061-1590-000	061-1591-000	061-1594-000	061-1595-000
Макс. давление резервуара	бар	10	10	10	10
Макс. рабочее давление	бар	8	8	8	8
Предохранительный клапан	бар	10	10	10	10
Манометр Ø 80, сертиф. CE	бар	0-10	0-10	0-10	0-10

Незаменимы в мастерских и на заправочных станциях; подходят для контроля и восстановления давления в шинах с помощью пистолета накачки с манометром со шкалой 0-10 бар.



063-1596-000

Арт. 063-1596-000
Спиральный шланг RILSAN 5 м
с байонетным присоединением 1/4” M



063-1597-000

Арт. 063-1597-000
Пистолет накачки с манометром
Ø 63 Шкала 0-10 бар + 0-140 PSI
Резиновый чехол манометра
Длина шланга с насадкой 0,40 м



063-1598-000

Арт. 063-1598-000
Пистолет накачки с сертифицированным манометром Ø 80, соответствующим директиве 2011/17/UE
Шкала 0-10 бар
Резиновый чехол манометра
Длина шланга с насадкой 0,40 м



063-1598-A00

Арт. 063-1598-A00
Пистолет накачки eurodainu с сертифицированным манометром Ø 80 Michelin по директиве 2011/17/UE
Шкала 0,7-12 бар/PSI
Резиновый чехол манометра
Длина шланга с насадкой 1,50 м



063-1599-000

Арт. 063-1599-000
Насадка накачки для сдвоенных колёс
Длина шланга с насадкой 0,80 м



063-1581-000

Арт. 063-1581-000
Поворотная шланговая катушка закрытого типа для накачки шин
Состав комплекта:
Арт.075-4301-211 Поворотная катушка закр. типа, PU 8x13 20 бар 11 м
Арт.063-1598-A00 Пистолет для накачки ОДОБРЕН CEE eurodainu

Оснащён настенным кронштейном для монтажа на стену.
Установка катушки на кронштейн очень быстрая,
снятие и установка выполняются за секунды.
Постоянное подключение к линии сжатого воздуха
держит систему накачки всегда готовой к работе.

063-1581-000	13,800	0,026	1